

BLS 2600 ne»xt

Моторовий повітрянагнітальний фільтрувальний пристрій

BLS 2600 next PAPR — це моторовий повітрянагнітальний пристрій який використовується з маскою та протиаерозольним фільтром. Він постачає користувачу в підмасковий простір відфільтроване повітря і завдяки постійному потоку повітря та відсутності дихальних зусиль є ідеальним рішенням для роботи зі значними фізичними навантаженнями.

BLS 2600 next гарантує зручність та надійність при використанні, він стійкий до ударів, поставляється з повним набором необхідних аксесуарів та запасних частин.



ФІЛЬТР

Фільтр BLS TMP3 забезпечує надійну фільтрацію протягом тривалого часу. Він захищений кільцевою гайкою, що легко знімається. Практичний ковпачок проти води захищає фільтр під час фази дезактивації при прийомці душу.



КОМФОРТ

Ремінь з ПВХ з регульовальними пряжками гарантує оптимальну фіксацію навколо талії, а м'який кушак забезпечує максимальний комфорт та зручне знезараження завдяки системі швидкого звільнення.



АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ

Завдяки автоматичному регулюванню потоку фільтрувальний пристрій BLS 2600 next забезпечує потік 160 л/хв, навіть якщо фільтр засмічений.

АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ

Ефективна і легка батарея забезпечує тривалий час роботи (понад 10 годин) з максимальним комфортом. Для фази зарядки BLS 2600 next оснащений міцним і ергономічним роз'ємом, а статус заряду відображається світлодіодами як на блоці двигуна, так і на зарядному пристрої.

ЛИЦЕВІ ЧАСТИНИ

За бажанням, маски BLS 5150 і BLS 5400 можна комбінувати з PAPR. Всі моделі вказаних масок оснащені універсальним з'єднанням, що відповідає вимогам EN 148-1, відповідне з'єднання встановлено на гофрованому шлангу для з'єднання з масками. Маски є сертифікованими 3ІЗ відповідно до стандарту EN 136:1998.

ЗБЕРІГАННЯ КОМПЛЕКТУ

Можливість забезпечення максимальної безпеки зберігання досягається завдяки ковпачку DIN для блоку двигуна, кришці фільтру, шлангу, який можна закрити "на себе", а також практичному та міцному контейнерному ящику, оснащеному чотирма ручками, прокладкою та пристроєм для навісного замка.



ЗВУКОВИЙ/ВІЗУАЛЬНИЙ/ВІБРО ВІДГУКИ

Інноваційна система управління надає оператору такі зворотні зв'язки через 3 кольорові світлодіоди: стан заряду акумулятора, сигнал про низький рівень заряду батареї, сигнал блокування потоку, сигнал про засмічення фільтра, стан зарядки. Всі повідомлення також дублюються звуком і вібрацією.

BLS 2600 ne»xt

Моторовий повітрянагнітальний фільтрувальний пристрій

КОМПОНЕНТИ

BLS 2600 next PAPR складається з:

- Моторизований фільтруючий блок, що працює від літій-іонного акумулятора (14,8 В., 5,6 Ah.)
- Набір гофрованого гумового шланга
- Зарядний пристрій (ЄС + Великобританія)
- Набір для деконтамінації
- Пояс з ПВХ
- М'який кушак

Маска на вибір: BLS 5150 або BLS 5400*

Високоєфективний пиловий фільтр BLS TMP3, змінний*

* Продається окремо

СВІТЛОВІ/ЗВУКОВІ ІНДИКАТОРИ

Індикатори: світловий сигнал (зелений, жовтий, червоний, синій) для рівня заряду батареї, звуковий сигнал про низький заряд акумулятора. Контроль засмічення фільтра за допомогою звукової сигналізації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повітряний потік*	160 л/хв.
Вага (блок)	1,3 кг.
Вага (з контейнером):	1,8 кг.
Вага (комплект в зборі):	4,46 кг.
Час заряду акумулятора:	6 годин

* Заявлено виробником



BLS 2600 ne»xt

МОДЕЛЬ	КОД	ОПИС	ВАГА (Кг.)	ВАГА ЯЩИКА (Кг.)
BLS 2600 ne»xt	8103001	PAPR	1,30	5.12

ФІЛЬТРИ

МОДЕЛЬ	КОД	ОПИС	ВАГА (г.)	ШТ/ЯЩИК	ВАГА ЯЩИКА (г.)
BLS TMP3	8117003	Пиловий фільтр	165	6	1095
Prefilter	8011001	Предфільтр до TMP3	3	50	150

МАСКИ

МОДЕЛЬ	КОД	РОЗМІР	ОБТЮРАТОР	ВАГА (г.)	ШТ/УП	ЩТ/ЯЩИК	ВАГА ЯЩИКА (Кг.) ± 0,1
BLS 5150	8001035	UNI	Термоеластомер	530	1	4	3,42
BLS 5400	8001039	UNI	Силікон	540	1	4	3,46

АКСЕСУАРИ/ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

КОД	ОПИС	ВАГА	КІЛЬКІСТЬ
8118003	SK-89 Контейнер	1,80 кг	1
8118002	SK-88 Гофрований шланг	500 г	1
8118004	SK-90 М'який кушак	125 г	1
8118005	SK-91 Пояс з ПВХ	239 г	1
8118007	SK-93 Зарядний пристрій з DIN кришкою**	265 г	1
8118008	SK-94 Набір для захисту від забруднення: Кришка для води**	55 г	1
	Кришка для зберігання **		
8118009	SK-95 Кільце фільтра	97 г	1
8118010	SK-96 Акумулятор*	404 г	1
8118011	SK-97 Мотор*	90 г	1

* Авторизований дистрибутор

** Набір для захисту від забруднень продається в комплекті з кришкою DIN, кришкою для води та кришкою для зберігання

BLS 2600 ne»xt

Моторний повітрянагнітальний фільтрувальний пристрій

ЛИЦЕВІ ЧАСТИНИ



Маски BLS 5400 - BLS 5150

СЕРТИФІКАЦІЯ

- ДСТУ EN 12942:2004 TM3 P R SL
- Регулювання UE 2016/425
- Європейська директива EMC 2014/30/UE
- EN 12942:2009
- EN 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012-08
- Ступінь захисту від пилу та води IP66 згідно EN60529

ЗБЕРІГАННЯ

ТРИВАЛІСТЬ	5 РОКІВ
ТЕМПЕРАТУРА	-10°C/+50°C
ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ	< 75%

ВАЖЛИВО

BLS не несе жодної відповідальності, прямої чи непрямої, що впливає з неправильного чи неналежного використання пристроїв та недотримання інструкцій. Користувач несе відповідальність за визначення придатності продукції для цільового використання.